



Barrière Levante Automatique

Caractéristiques techniques

Fût réalisé en tôle acier épaisseur 30/10e, avec un socle d'une épaisseur de 6 mm,

Porte amovible acier 20/10e avec serrure de sûreté,

Ensemble électro - zingué avec primaire et laque époxy, (RAL à définir)

Lisse ronde aluminium, diamètre 80 mm d'une épaisseur de 3 mm avec bandes réfléchissantes,

Lisse aluminium double 6 mètre sur modèle BRD 800

Equilibrage par ressorts,

Motorisation par moto - réducteur basse tension avec électronique intégrée permettant:

- Un démarrage et un arrêt en douceur,
- La gestion des butées,
- Le blocage en fin de course,

Transmission par chaîne type 08B1 ou 08B2 suivant le modèle,

Fonctionnement manuel par coupure d'alimentation,

Vitesse 3 ou 6 secondes suivant le modèle,

Circuit logique de commande automatique ou semi - automatique.



BRD 400

Temps de fonctionnement : 3 secondes

Lisse droite jusqu'à 4 mètres

BRD 600

Temps de fonctionnement : 4 secondes

Lisse droite jusqu'à 6 mètres

LYRE

Lyre repose lisse recommandée sur tous les modèles

Références

BRA 400

Temps de fonctionnement : 3 secondes

Lisse articulée jusqu'à 4 mètres

BRD 800

Temps de fonctionnement : 6 secondes

Lisse double 6 mètres avec prolongation

